



Galileo Maxi Starwhite New

I
Ombrellone a braccio laterale con il sistema di chiusura retrattile è disponibile anche nella misura 4x4 mt con la struttura ulteriormente irrobustita, è ora disponibile con telaio verniciato a polveri epossidiche in colore starwhite opaco.

UK
Cantilever parasol with retractable closing system is also available in size 4x4 mt with a further strengthened structure, is now available with frame epoxy coated color starwhite matt.

D
Seitenarmschirm mit einziehbarem Schliessungssystem ist auch in Groesse 4x4 m erhaeltlich, mit verstaerkter Struktur, ist nun mit pulverbeschichtetem Gestell in Farbe starwhite matt erhaeltlich.

F
Parasol à bras latéral avec système de fermeture rétractable est également disponible en format 4x4 mt avec la structure renforcée.

E
Parasol de brazo lateral y con sistema de cierre ó plegado retráctil. También disponible en el tamaño de 4 x 4 mts, y con la estructura aún más reforzada, también disponible con estructura pintada con polvo epoxi de color Starwhite mate.

NL
Zwevende parasol, die sluit aan de mast, is ook leverbaar in de afmeting 4 x 4 mtr. in een verzwaarde uitvoering, is nu leverbaar met gepoedercoat frame in starwhite.





DARK

STARWHITE

I
Ombrellone a braccio laterale con sistema di apertura e chiusura retrattile. Telaio: Alluminio e componenti in acciaio; verniciato a polveri colore antracite o bianco. Accessori in nylon **con nuovo meccanismo ancora più robusto.**

UK
Cantilever parasol with retractable opening and closing. Frame: powder coated aluminium anthracite grey or white. Nylon accessories **with new, even more robust mechanism.**

D
Pendelschirm mit einziehbarem Öffnungssystem.
Gestell: Pulverbeschichtetes Aluminium Farbe Anthrazitgrau oder weiss. Zubehoer aus Nylon **mit neuem, noch staerkeren Kurbelantrieb.**

F
Parasol bras deporté avec système retractile. Armature :Aluminium vernis couleur gris anthracite ou blanc. Accessoires en nylon **avec nouveau, plus robuste mécanisme.**

E
Parasol de brazo lateral con sistema con la apertura y cierre retráctil. Herraje: Aluminio y acero, recubierto con polvo de antracita o blanca. Accesorios de nylon **con nuevo mecanismo más fuerte.**


NL
Vrijhangende parasol.
Frame: grijs of wit geëpoxeerd aluminium en staal f. wit **met nieuw sterker mechanisme.**

MEASURES



COD

4x4
DARK
C4040 GDR
STARWHITE
C4040 GWR



CHARACTERISTICS

110	0,55	-	92x92	ALU DARK ALU STARWHITE	8	ALU DARK ALU STARWHITE	18x35



RADISSON HOTEL MALTA



FINISHING										COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR										OPTIONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							



Il migliore ombrellone a braccio per uso professionale, con sistema di apertura retrattile TELAIIO: Interamente in alluminio e acciaio verniciati a polveri colore bianco. Sostegno verticale sezione 92x92 mm. Stecche in alluminio sezione 18x35 mm, facilmente intercambiabili abbinata a corone in plastica brevettate per aumentare la resistenza e durata, semplificare la manutenzione e migliorare il design. Con aggancio singolo dedicato per ogni stecca. Viteria in acciaio inox. Sistema di apertura retrattile che permette la chiusura vicino al sostegno verticale evitando di dover spostare i mobili sottostanti. Possibilità di inclinazione oltre il 60°C. Con la base girevole l'ombrellone può essere orientato in maniera ottimale in ogni momento della giornata. Tutti gli accessori sono zincati antiruggine e verniciati a polveri colore bianco. Apertura e chiusura con meccanismo a manovella. Stecca blocco antivento per rendere l'ombrellone più stabile e resistente in caso di vento e con possibilità di inclinazione. Inclusa base a croce in metallo girevole 360°C. TESSUTO: Acrilico Dralon 350gr/m2 impermeabilizzato e trattato antimuffa garantito Teflon. Con camino antivento. Tinto massa. 5 anni di garanzia.

The best side post parasol for a professional employ, with retractable opening system FRAME: Aluminum and steel structure epoxy coated white color. Side post section 92x92 mm. Easily interchangeable strong aluminum ribs, section 18x35 mm, with patented plastic crowns that increase the resistance and life, simplify the maintenance and improve the design. Ribs are properly fixed to the crown one by one. Accessories in stainless steel. With opening system close on the support that allows an easy closing of the parasol without moving the furniture (unlike all cantilever parasols). Possible inclination of over 60 °C. The revolving base allows besides to turn the parasol and direct it in different position during the day. All components are epoxy coated white color. Easy opening and closing with crank. With wind stop rib for a better stability of the parasol in windy condition and to allow the inclination of the parasol. 360° rotating cross metallic base is included. FABRIC: Acrylic Dralon 350gr/m2 waterproof Teflon and anti-mold treated. With wind cap. Solution dyed. 5 years warranty.

Guarda come funziona | See how it works



<https://www.youtube.com/watch?v=gRoBLmcuWzY>

info@scolaro-parasol.it | www.scolaro-parasol.it



.Dimensione (metri)
.Dimensions (meters)
.Masse (Meter)
.Dimensions (metrès)
.Dimensiones (en metros)
.Afmeting in (meters)



.Set canaline
.Raingutter set
.Regrinnen
.Set gouttières
.Canalizador Lluvias
.Set regengoten



.Fodero
.Cover bag
.Schutzhuelle
.Housse
.Forro
.Afdekhoes



.Viteria in inox e ottone nichelato
.Screws in Stainless steel and nickel plated brass
.Edelstahlschrauben und vernickeltes Messing
.Visserie inox et laiton nickelé
.Tornillos en acero inoxidable y bronce niquelado
.Schroeven van rvs en vernikkeld messing



.Codice
.Code
.Artikelcode
.Code
.Código
.Artikelcode



.Con base/supporto
.With base/support
.Mit Staender/Huelse
.Avec base/support
.Con base/ soporte
.Inclusief standaard



.Doppia carrucola
.Double pulley
.Doppelter Seilzug
.Double poulie
.Doble polea
.Dubbele katrollen




.Tipo finitura della struttura/sostegno/componenti
.Finishing for frame/structure/components
.Ausfuehrung des Gestells/der Struktur/der Bestandteile
.Finition armature/structure/composants
.Tipo de acabado de la estructura/Soportes/componente

👁 Pag. 68



.Lunghezza
.Length
.Laenge
.Longueur
.Longitud
.Lengte



.Sezione stecche
.Rib section
.Strebenprofil
.Section baleines
.Sección varillas
.Profiel baleinen



.Sistema telescopico
.Telescopic system
.Teleskopsystem
.Système telescopique
.Sistema telescópico
.Telescoop systeem



.Colore dei componenti/stecche
.Component/Ribs colour
.Farbe der Bestandteile und Streben
.Couleur des composants et baleines
.Color de los componentes ò piezas/Varillas ò listones



.Peso
.Weight
.Gewicht
.Poids
.Peso
.Gewicht



.Camino antivento
.Wind cap
.Windfang
.Souffle
.Chimenea antiviento
.Windvang



.Sistema retrattile
.Retractile system
.Einziehbares System
.Système retractile
.Sistema retráctil
.Inklapbaar systeem



.Stecca con sistema "easy change"
.Ribs with "easy change" system
.Streben mit "easy change" System
.Baleines avec "easy change" système
.Varillas con sistema de " cambio fácil"
.Baleinen met het "easy change" systeem



.Volume (m3)
.Volume (m3)
.Volumen (m3)
.Volume (m3)
.Volumen (m3)
.Volume (m3)



.Volant
.Valance
.Volant
.Volant
.Faldón
.Volant



.Base girevole a 360°C
.Revolving base 360°C
.360°C drehbarer Staender
.Base tournant 360°C
.Base giratoria 360°
.360° draaibaar



.Ø Palo (mm)
.Ø Pole (mm)
.Ø Mast (mm)
.Ø Mat (mm)
.Diametro mm (asta)
.Ø Mast (mm)



.Blocco antivento
.Wind stop
.Windstop
.Block antivent
.Freno para el viento
.Windstop



.Inclinazione fino a 20°
.Inclination up to 20°
.Neigung bis zu 20°
.Inclination jusqu'à 20°
.Inclinación hasta 20°



.Massima Stabilità Ottenibile
.Maximum Obtainable Stability
.Maximal Erhaeltliche Stabilitaet
.Maximum De Stabilitée Realisable
.Maxima Estabilidad Posible
.Maximaal Bereikbare Stabilleit



.Sezione sostegno (mm)
.Support section (mm)
.Mastprofil (mm)
.Section support (mm)
.Sección soporte (mm)
.Mast (mm)



.Con meccanismo manovella
.With winding mechanism
.Mit Kurbelmechanismus
.Avec mécanisme manivelle
.Con manivela
.Met opwindmechanisme



.Inclinazione fino a 60°
.Inclination up to 60°
.Neigung bis zu 60°
.Inclination jusqu'à 60°
.Inclinación hasta 60°



.Peso consigliato in condizioni normali
.Recommended weight in normal condition
.Empfohlenes gewicht unter normalen bedingungen
.Poids recommande dans des conditions normales
.Peso recomendado en condiciones normales
.Aanbevolen gewicht onder normale omstandigheden



.Stecche
.Ribs
.Streben
.Baleines
.Varillas
.Baleinen



.Piastre cemento
.Cement slabs
.Kiesbetonplatten
.Dalles ciment
.Planchas de cemento
.Betontegel



.Peso minimo richiesto
.Minimum ballast required
.Erforderliches mindestgewicht
.Poids minimum requis
.Peso minimo requerido
.Minimaal vereist gewicht